



2017

www.NoRamp.com
NoRampTM.com
PATENTED TILT TRAILERS

ELIMINAR LESIONES! • AHORRE TIEMPO Y DINERO! • EVITE DAÑOS EN EL EQUIPO!



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

2017 MODELOS	RS-9	U-12	U-14	U-19	LS-20	U-23	U-24	U-24GN
Carga útil Máxima	1,950 libras	4,500 libras	10,000 libras	10,000 libras	4,500 libras	9,500 libras	15,000 libras	15,000 libras
Eje Nominal	3,500 libras	1 x 7,000 libras	2 x 7,000 libras	2 x 7,000 libras	2 x 3,500 libras	2 x 7,000 libras	3 x 7,000 libras	3 x 7,000 libras
Peso del Remolque	1,050	2,100	3,600	4,000	2,500	4,500	5,400	6,000
Ancho Promedio	94"	82"	102"	102"	102"	102"	102"	102"
Longitud Total	14'	15'7"	19'6"	23'8"	24' 9"	27' 4"	28' 4"	33'8"
Superficie de Carga	72" x 9'	60" x 10'10"	80" x 14'	80" x 18'	80" x 19'	80" x 22'	80" x 23'	80" x 23'
Superficie de la Cubierta	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Madera Dura	Madera Dura
Aparato Para Levantar	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica
Suspensión	Torsión de Eje Simple	Torsión de Eje Simple	Torsión Doble Del Eje	Torsión Doble Del Eje	Torsión Doble Del Eje	Torsión Doble Del Eje	Torsión de los Tres Ejes	Torsión de los Tres Ejes
Frenos Eléctricos	Opcional	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tamaño de la Rueda	14"	16"	16"	16"	14"	16"	16"	16"
Tamaño del Enganche	2"	2 - 5/16"	2 - 5/16"	2 - 5/16"	2"	2 - 5/16"	Perno	Cuello de Cisne
Sistemas y caja de Almacenamiento	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anillos D-Soldados	N/A	4	6	6	N/A	6	6	6
Enganchar las ranuras de la llave de la cadena	-	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	-	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero
Batería	Group 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31
Bolsillos de la Cama de la Estaca	Standard	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Cerradura de Seguridad	N/A	Estándar	Estándar	Estándar	N/A	Estándar	Estándar	Estándar
Garantía	1 Year	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

NINGUNA VENTAJA DE RAMPA

- Elimine las lesiones causadas por rampas pesadas como los músculos de la espalda, los pies rotos y los dedos cortados que conducen a reclamaciones de demandas de trabajadores o demandas judiciales.
- Ahorre tiempo y dinero como carga / descarga puede hacerse con-o-sin remolque vehículo que se adjunta.
- Evite los daños del equipo, ya que el ángulo de aproximación bajo protege al equipo de los daños causados por la caída de las rampas durante la carga y descarga.

ÁNGULO DE APROXIMACIÓN BAJA

- Capacidad para cargar cualquier equipo de baja altura rápida y segura debido al bajo ángulo de aproximación.
- Aplicaciones: Minicargadores, Elevadores de tijera, Montacargas, Construcción, Agricultura, Equipo de limpieza industrial, y mucho más...

MECANISMO DE BLOQUEO

- Para una seguridad segura de la carga, en caso de daño accidental de la línea hidráulica.

ILUMINACIÓN LED DE MONTAJE DE CAUCHO

- Mejor visibilidad para la seguridad y baja tensión para la duración de la batería.

ACOPLADOR AJUSTABLE

- Permite que cualquier camión de la flota haga el remolque.

RECEPTOR AUXILIAR

- Se utiliza para el montaje del torno y otras necesidades.

GRASA DE ACCESO FÁCIL ZERKS

- Zócalos de grasa laterales de la plataforma para pernos de eje, y bisagras de guardabarros.

ARNÉS DE ALAMBRE MOLDADO DE FÁBRICA

- Todas las conexiones utilizan componentes moldeados para una operación de larga duración

PREVENCIÓN DE ROBO INCORPORADA

- Libera tiempo y reduce la exposición a robos Bajar el remolque, bloquearlo y dejarlo!

NO SE NECESITA JACK PARA CAMBIOS EN LOS NEUMÁTICOS

- Reduce el tiempo con mayor seguridad. Rompa las tuercas sueltas, aplique bloques debajo de cada esquina trasera del remolque y baje la unidad para levantar los neumáticos del suelo.

EJE DE TORSION

- Paseo superior y larga vida

BOLSILLOS DE CAMA CON RUB RAIL

- Proporciona ubicaciones de sujeción adicionales, oportunidad de bastidor o bastidor y mayor resistencia de bastidor.

15' MÓDULO DE CONTROL DEL CORDÓN DE EXTENSIÓN

- Permite la activación del remolque en la caja del sistema, o hasta 15' lejos.

ILUMINACIÓN DE CORTESÍA

- Lado de cubierta y sistemas de iluminación de cortesía en todos los modelos de la serie U.

OPCIONES DISPONIBLES PARA TODOS LOS MODELOS

- Colores personalizados
- Military CARC Coating Llaveró inalámbrico
- remoto Fob
- Rueda de repuesto
- Rack de Neumáticos de Repuesto
- Ruedas personalizadas de aluminio
- Anillos D móviles
- Receptor montado en la cubierta del remolque
- Enganche de Pintel
- Placa del cabrestante
- Cabrestante
- Solar Trickle Cargador
- Cargador de batería incorporado 10amp
- Madera dura
- Plataforma de acero de la placa del diamante
- Soporte para cables eléctricos / hidráulicos
- Frenos de tambor

Visitar NoRamp.com Ver a NoRamp en Acción ■ 30400 CR-2 Granger, IN 46530 ■ Teléfono: (574) 206-1331 Fax: (574) 262-9012