

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

2017 DES MODÈLES	RS-9	U-12	U-14	U-19	LS-20	U-23	U-24	U-24GN
Payload maximum	1,950 lbs.	4,500 lbs.	10,000 lbs.	10,000 lbs.	4,500 lbs.	9,500 lbs.	15,000 lbs.	15,000 lbs.
Essieu Note	3,500 lbs.	1 x 7,000 lbs.	2 x 7,000 lbs.	2 x 7,000 lbs.	2 x 3,500 lbs.	2 x 7,000 lbs.	3 x 7,000 lbs.	3 x 7,000 lbs.
Bande-annonce Poids	1,050	2,100	3,600	4,000	2,500	4,500	5,400	6,000
Largeur	94"	82"	102"	102"	102"	102"	102"	102"
Longueur totale	14'	15'7"	19'6"	23'8"	24' 9"	27' 4"	28' 4"	33'8"
Chargement Surface	72" x 9'	60" x 10'10"	80" x 14'	80" x 18'	80" x 19'	80" x 22'	80" x 23'	80" x 23'
Pont Surface	Pin Traité	Pin Traité	Pin Traité	Pin Traité	Pin Traité	Pin Traité	bois de feuillu	bois de feuillu
Dispositif de levage	Hydraulique w/Électrique Alder	Hydraulique w/Électrique Alder	Hydraulique w/Électrique Alder	Hydraulique w/Électrique Alder	Hydraulique w/Électrique Alder	Hydraulique w/Électrique Alder	Hydraulique w/Électrique Alder	Hydraulique w/Électrique Alder
Suspension	Double Essieu Torsion	Double Essieu Torsion	Double Essieu Torsion	Double Essieu Torsion	Double Essieu Torsion	Double Essieu Torsion	Tri-Essieu Torsion	Tri-Essieu Torsion
Freins électriques	Optional	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Taille de la roue	14"	16"	16"	16"	14"	16"	16"	16"
Hitch Taille	2"	2 - 5/16"	2 - 5/16"	2 - 5/16"	2"	2 - 5/16"	Pintle	Gooseneck
Systems & Storage Box	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Éclairage	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
D-Anneaux soudés	N/A	4	6	6	N/A	6	6	6
Attachez bas Slots clés de la chaîne	-	(4) 2/Côté-Avant & Arrière	(4) 2/Côté-Avant & Arrière	(4) 2/Côté-Avant & Arrière	-	(4) 2/Côté-Avant & Arrière	(4) 2/Côté-Avant & Arrière	(4) 2/Côté-Avant & Arrière
Batterie	Groupe 31	Groupe 31	Groupe 31	Groupe 31	Groupe 31	Groupe 31	Groupe 31	Groupe 31
Stake Bed Poches	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Verrou de sécurité	N/A	Standard	Standard	Standard	N/A	Standard	Standard	Standard
Garantie	1 An	1 An	1 An	1 An	1 An	1 An	1 An	1 An

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

NO RAMP™ AVANTAGES

- Éliminer les blessures causées par des rampes lourdes telles que élongations les muscles du dos , les pieds brisées , et les doigts sectionnés qui mènent aux revendications comp des travailleurs ou des poursuites judiciaires.
- Gain de temps et d'argent que le chargement / déchargement peut être fait avec ou sans -véhicule de remorquage étant fixé.
- Évitez d'endommager l'équipement aussi faible angle d'approche protège l'équipement contre les dommages causés par la chute hors des rampes pendant le chargement et le déchargement.

FAIBLE ANGLE D'APPROCHE

- Possibilité de charger le matériel de faible garde rapidement et en toute sécurité en raison du faible angle d'approche
- Applications: Skid Steers, ciseaux, chariots élévateurs, construction, agriculture, équipement Nettoyage industriel, plus tellement plus...

MÉCANISME DE VERROUILLAGE

- Pour la sécurité assurée de la charge, en cas de dommages accidentels hydraulique de ligne.

CAOUTCHOU MONTÉE ÉCLAIRAGE LED

- Une meilleure visibilité pour la sécurité , et à faible tirage de tension pour la vie de la batterie.

ATTACHE AJUSTABLE

- Permet de tout camion de la flotte pour faire le remorquage.

RÉCÉPTEUR AUXILIAIRE

- Utilisé pour le montage de treuil et d'autres besoins.

ACCÈS FACILE GRAISSEURS

- Pont graisseurs latéraux pour les broches d'essieux, et les charnières du pare-chocs.

FACTORY MOLDED WIRE HARNESS

- Toutes les connexions utilisent des composants moulés pour un fonctionnement de longue durée de vie

PRÉVENTION DU VOL INTÉGRÉ

- Libère temps et réduit l'exposition de vol Basse-remorque, le verrouiller , et laissez-le!

NO JACK REQUIS POUR LES CHANGEMENTS DE PNEUS

- Réduit le temps avec une sécurité accrue. Cassez les écrous de roue lâche, appliquez des calés sous chaque coin arrière de la remorque, et l'unité inférieure pour élever des pneus sur le sol

TORSION AXLE

- Promenade supérieure et longue durée de vie

ENJEU BED POCHE AVEC RUB RAIL

- Fournit lien supplémentaire vers le bas endroits, possibilité de cadrage -or- soutirage, et a ajouté principale force du cadre.

15' EXTENSION DE COMMANDE DE CORDON MODULE

- Permet l'activation de la remorque à la boîte de systèmes, ou jusqu'à 15' loin.

COURTESY LIGHTING

- Côté et systèmes de pont box éclairage de courtoisie sur tous les modèles U-Series.

OPTIONS AVAILABLE FOR ALL MODELS

- Couleurs personnalisées
- CRAC militaire Coating Télécommande sans fil Porte-clés
- Pneu de rechange
- Tire Rack Spare
- Roues en aluminium sur mesure
- Mobiles D -Rings
- Monté Remorque Plate-forme Récepteur
- Pintel Hitch
- Plate Winch
- Treuil
- Solaire Trickle Charger
- 10 Ampères On Board Chargeur de batterie
- Terrasses en bois dur
- Diamond Plate Steel Decking
- Électrique / hydraulique Jack stand
- Freins à tambour Surge



2017

www.NoRamp.com
NoRampTM.com
PATENTED TILT TRAILERS

ÉLIMINER LES BLESSURES! • GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT! • ÉVITEZ D'ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT!

